

Dane aktualne na dzień: 21-09-2026 18:29

Link do produktu: <https://xtoolpolska.pl/xtool-h6pro3-kc501-p-15.html>



XTool H6PRO3 + KC501

Cena brutto	11 893,05 zł
-------------	---------------------

Cena netto	9 669,14 zł
------------	--------------------

Cena poprzednia	13 714,50 zł
-----------------	--------------------------------

Opis produktu

2014 BMW X1 | Programowanie ECU | H6 Pro 3 | Porsche Tycan | Podstawowa diagnostyka | H6 Pro 3

XTool H6Pro 3 to urządzenie diagnostyczne, które wspiera obsługę samochodów amerykańskich, europejskich, azjatyckich, a w tym samochody elektryczne, z instalacjami gazowymi, hybrydy czy te z silnikiem diesel'a.

Charakterystyka:

- 10.1 calowy wyświetlacz (1920x600pt) / Android 10.0,
- 8-rdzeniowy procesor 2.2 GHz + 1.8 GHz / 8 + 128 GB pamięci,
- dual Wi-Fi,
- akumulator 6400 mAh - 6 godzin ciągłej pracy,
- aparat 8 MP,
- nowe protokoły VCI: DoIP / CAN FD,
- mapowanie modułów topologii,
- wskazówki dla kodów usterek w grupie VAG i BMW,
- programowanie off-line dla Forda, Lincolna i Mazdy,
- kodowanie i programowanie on-line dla grupy VAG, BMW i Mercedesa,
- kalibracja systemów ADAS dla kamer i radarów,
- stacja ładująca i złącza OBD,

-
- 2-letnia gwarancja i 3-letnia subskrypcja oprogramowania.

Specyfikacja techniczna:

- **system operacyjny:** Android 10.0
- **procesor:** 8-rdzeniowy procesor 2.2 GHz + 1.8 GHz
- **pamięć:** 8 GB RAM + 128 GB ROM
- **wyświetlacz:** 10,1 cala, 1920×600pt
- **aparat:** 8.0 MP, AF z lampą błyskową
- **automatyczne wejście/wyjście:** Mikrofon, głośnik
- **wymiary (dł. × szer. × wys.):** 309,2 × 188,9 × 34,9 mm
- **metoda komunikacji:** Wi-Fi, USB
- **łączność:** USB Type-C
- **napięcie robocze:** 9-32V
- **bateria:** 6400 mAh, 7,3V
- **temperatura pracy:** 0 do 40°C
- **temperatura przechowywania:** -10 do 50°C
- **kompatybilne protokoły:** CANFD, DoIP

Zawartość opakowania:

- urządzenie H6Pro 3 x 1 szt.
- VCI x 1 szt.
- kabel typu C do A x 1 szt.
- kabel typu C do B x 1 szt.
- kabel do ładowania typu C do C x 1 szt.
- ładowarka z przejściówkami (EU, US, UK) x 1 szt.
- kabel do gniazda zapalniczki samochodowej x 1 szt.
- kabel DB15 x 1 szt.
- adapter OBD II-16 x 1 szt.
- adapter HONDA-3 x 1 szt.
- adapter BMW-20 x 1 szt.
- adapter BENZ-38 x 1 szt.
- adapter BENZ-14 x 1 szt.
- adapter TOYOTA-17 x 1 szt.
- adapter MAZDA-17R x 1 szt.
- adapter KIA-20 x 1 szt.
- adapter HYUNDAI/KIA-10 x 1 szt.
- adapter NISSAN-14 x 1 szt.
- adapter GM/DAEWOO-12 x 1 szt.
- adapter UNIVERSAL-3 x 1 szt.
- adapter SUZUKI-3 x 1 szt.
- adapter FIAT-3 x 1 szt.
- adapter CITROEN-2 x 1 szt.
- adapter AUDI-4 x 1 szt.
- adapter MITSUBISHI-12+16 x 1 szt.

X100PAD S

**X100PAD
Elite 2**

H6 Pro 3

Programowanie

Programowanie kluczy	TAK	TAK	TAK
Dodatkowe funkcje IMMO*	TAK	TAK	NIE
KC100	TAK	TAK	TAK
KC501	TAK	TAK	TAK
Programowanie "na stole"	NIE	TAK	TAK

*(1) Parowanie kluczy Toyota 2023-2024 (2) Odczytywanie kodu PIN Chrysler 2015+ (3) Reset IMMO box dla Toyot na H chipie (4) Parowanie kluczy Toyota 2015-2018

Pełna lista obsługiwanych pojazdów z podziałem na marki i modele samochodów

[LINK](#)

XTool KC501 to programator do kluczy. Współpracuje on z programatorami XTool (np. X100Pad Elite 2) lub komputerem. Nie tylko odczytuje i zapisuje klucze, ale również jest w stanie zrobić "dealer key" (klucz dealera). Obsługuje również odczytywanie i zapisywanie MCU/EEPROMów, odczytywanie i zapisywanie kluczy IR Mercedesa.

Charakterystyka:

- w sytuacjach AKL nie są już potrzebne adaptory M821/M822, wystarczy podłączyć moduły EIS i KC501 ze sobą i przy pomocy kabli DuPont odczytać dane,
- klucze będą zapisywane metodą OE, co oznacza, że KC501 wspiera więcej rodzajów kluczy, w tym klucze OE Mercedesa,
- czas potrzebny do wyliczania hasła skrócony do 1 minuty, porównując do wcześniejszych 15 minut na dodanie klucza czy 120 minut w przypadku wszystkich kluczy zgubionych,
- usuwanie danych EIS, aktywowanie/dezaktywowanie kluczy i generowanie plików kluczy.

Specyfikacja techniczna:

- **wyświetlacz:** kolorowy ekran 320x240pt
- **napięcie robocze:** 9V - 18V
- **temperatura pracy:** od -10°C do 60°C
- **temperatura przechowywania:** od -20°C do 60°C
- **zasilanie:** 12V DC
- **wymiary:** 177 mm x 85 mm x 32 mm
- **waga:** 0,32 kg

Zawartość opakowania:

- urządzenie KC501 x 1 szt.
- kabel USB-C x 1 szt.

-
- kabel USB-B x 1 szt.
 - kabel IR Mercedes x 1 szt.
 - kabel do ładowania x 1 szt.
 - adapter MCU FQFP176 x 1 szt.
 - adapter MCU FQFP64 x 1 szt.
 - zacisk XTA001 x 1 szt.
 - zacisk IC x 1 szt.
 - adapter MCU FQFP112 x 1 szt.
 - adapter MCU FQFP144 x 1 szt.
 - adapter MCU FQFP80 x 1 szt.
 - adapter IC EEPROM x 1 szt.
 - adapter EEPROM x 1 szt.
 - kabel XTA002 x 1 szt.
 - kabel XTA003 x 1 szt.
 - kabel 26 PIN x 1 szt.
 - kabel 24AWG x 1 szt.